一、設定或更改帳號相關資料

1. 在選單上選取【工具】後,再選【 帳戶】

🏟 收件匣 - Outlook Express					
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V)	工具(I) 郵件(M) 說明(H)				
	傳送及接收(≦) ▶				
建立郵件 回覆 全部	全部同步處理②				
◎ 收件匣 ※₩₩₩	通訊錄(B) Ctrl+Shift+B 新增寄件者至通訊錄(D)				
G Outlook Express	郵件規則(图) ▶				
 □ ● 本機資料夾 □ ● 收件匣 □ ● 收件匣 □ ● \$	Windows Messenger ▶ 我的線上狀態(∑) ▶				
6 寄件備份	帳戶(<u>A</u>)				
- \iint 刪除的郵件	選項(0)				
 ◆ 草稿 ◆ 201009 ◆ 2010-10 ○ ◆ 2010-11 ○ ◆ 2010-11 ○ ◆ Event1 ○ ◆ 朋友1 					

2. 點選要修正的帳戶後,再點選【內容】

網際網路帳戶			? 🛛
全部郵件	新聞 目錄服務		新增(▲) ▶
帳戶	類型	連線	
Pop3.cc.ncu.e	adu 郵件 (預設)	任何可使用的	内容型
			設成預設値(D)
			匯入①
			匯出(E)
			設定順序(2)

3. 在【伺服器】這個檔案夾中,可以設定 pop server(收信主機)/smtp server(寄信主機)及收信時認證的帳號密碼

	12					
一般 伺服器 連線	安全性進階					
(司服器資訊						
我的內送郵件伺服器	是MD POP3	伺服器。				
内沃郵件 - POP3(I):	pop3.cc.ncu.edu.tv	,				
外安郵件 - SMTP(U):	smtp.cc.ncu.edu.tw	6	\geq			
內送郵件伺服器						
帳戶名稱(C):	tester					
密碼(P):	***					
	✓記憶密碼(W)					
□ 使用安全密碼驗證	登入(5)			[
外寄郵件伺服器 —			-			
□ 我的伺服器需要驗	證(型)	設定(匠)				
6		-				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	取消姜	(A)			
		2.	120			
校外 戓昰 校内	in 被限制以先	認證 - Cas	e1、 認	】 【語資料目の	7送郵件	部器容测
. <u>校外</u> 或是 <u>校内</u>	<u>ip 被限制</u> 必先	認證 - Cas	e1、 認	L 記資料同内	内送郵件伺	司服器資料
. <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv 内	<u>ip 被限制</u> 必先 溶	認證 - Cas	e1、 認 ?区	■ 認資料同内 ■	的送郵件作	司服器資料
. <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3.cc.ncu.edu.tw 内 一般 伺服器 連線	ip <u>被限制</u> 必先 容 安全性 進階	認證 - Cas	e 1、 認 ?区	武證資料同内 武 武 武 武 武	の送郵件作	司服器資料
· <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tw 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊	ip 被限制必先 容 【 安全性】 進階	認證 - Cas	e 1、 認 ?×	2.證資料同口 新增(A) 移除(R)	の送郵件作	司服器資料
 ・ <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> ・ <u>校内</u> ・	ip 被限制必先 容 安全性 進階	認證 - Cas	e 1、 認 ?×	 證資料同口 新增(A) 移除(B) 內容(D) 	的送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3.cc.ncu.edu.tw 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 内洋郵件 - POP3(0) 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3	認證 - Cas 何服器。	e 1、 認 ?×	 2.證資料同口 新增(A) 移除(B) 內容(P) 設成預設値の 	内送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 內支郵件 - SMTR(I): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ?×	 證資料同口 新增(A) 移除(R) 內容(P) 設成預設値(D) 陳1(0) 	◎送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv P 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(1): 外寄郵件 - SMTP(11): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ?×	 総資料同内 新増(点) 移除(R) 内容(P) 設成預設値(D) 匯入(I) 	的送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(1): 內送郵件伺服器 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw	認證 - Cas 伺服器。 外奇郵件伺服	e 1、 認 ?×	 	り送郵件作 ▶	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> 皮外 或是 <u>校内</u> 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw	認證 - Cas 伺服器。 外寄野件伺服 ※1 ※知	e 1、 認 ? ×	2. 證資料同内 新增(A) 新增(A) 移除(R) 內容(P) 設成預設値(D) 種入(D)	的送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3.cc.ncu.edu.tv 内 般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(D): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(P): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ? ×	2.證資料同口 新增(A) 新增(A) 移除(R) 內容(P) 設成預設値(D) 随入(D)	Ŋ送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv P 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(2): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester **** ♥記憶密碼(W)	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ? × 	(語資料)同内 新増(点) 移除(R) 内容(P) 設成預設値(D) 種入(1)…	的送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3.cc.ncu.edu.tv 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(2): 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester *** ♥記憶密碼(W) 登入(S)	 認證 - Cas 伺服器。 外奇事件伺服 登入資訊 運用與及 登入方式 	e 1、 認 ? × 	(證資料)同口 新增(点) 新增(点) 移除(R) 內容(P) 設成預設値(D) 匯入(D)	Ŋ送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(P): ①使用安全密碼驗證: 外寄郵件伺服器 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester **** ♥記憶密碼(W) 登入(S)	認證 - Cas 何服器。	e 1、 認 ? × 	說資料同口 新增(A) 新增(A) 移除(R) 內容(P) 設成預設値(D) 匯入(D) 服器相同的設立	り送郵件作 ▶ ■ ■ ■	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3.cc.ncu.edu.tv 股 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(P): ① 使用安全密碼驗證 外寄郵件伺服器 外寄郵件伺服器 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester *** ♥記憶密碼(W) 登入(S)	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ? × 	 総 一 新増(点) 新増(点) 移除(配) 内容(D) 設成預設値(D) 預入(D) 股器相同的設立 の 	り送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> . <u>校外</u> 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件 - POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(P): . 使用安全密碼驗證: 外寄郵件伺服器 外寄郵件伺服器 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester *** ♥記憶密碼(W) 登入(S)	認證 - Cas 何服器。	e 1、 認 ? × 	 	Ŋ送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> pop3 cc.ncu edu tv 内 一般 伺服器 連線 伺服器資訊 我的內送郵件伺服器 內送郵件-POP3(): 外寄郵件 - SMTP(U): 內送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(2): ①使用安全密碼驗證: 外寄郵件伺服器 外寄郵件伺服器 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester **** ♥記憶密碼(W) 登入(S)	認證 - Cas 伺服器。	e 1、 認 ? × 一 了 题 了 送 部件间 (① (〇)	(證資料)同口 新增(<u>A</u>) 移除(<u>R</u>) 內容(<u>P</u>) 設成預設値(<u>D</u>) 確入(<u>1</u>)	Ŋ送郵件作	司服器資料
 . <u>校外</u> 或是 <u>校内</u> 皮 pop3.cc.ncu.edu.tv 内 般 伺服器 連線 伺服器 連線 伺服器 運線 伺服器 運線 伺服器 運線 伺服器 運線 向服器 放的内送郵件伺服器 小 寿郵件 - POP3(D): 外 寄郵件 - SMTP(U): 内送郵件伺服器 帳戶名稱(C): 密碼(D): 空 確瞭證: 外 寄郵件伺服器 小 寄郵件伺服器 小 新的伺服器需要驗: 	ip 被限制必先 容 安全性 進階 是(M) POP3 pop3.cc.ncu.edu.tw smtp.cc.ncu.edu.tw tester *** ♥記憶密碼(W) 登入 ⑤)	 認證 - Cas 伺服器。 外安野什伺L 登入資訊 ③捷用與內 ●登入方式 帳戶名稱 密碼(2) □使用支 	e 1、 認 ? × 	 総 一 新増(点) 新増(点) 移除(配) 内容(D) 設成預設値(D) 随入(D) 配 配 		司服器資料

4.2. <u>校外</u> 或是 <u>校内 ip 被限制</u>必先認證 - Case 2、 認證資料不同於內送郵件伺服器資料:

司服器資訊 -	史称	女王仕 進		移除(<u>R</u>)	
我的內送郵件個	司服器是	M) POP3	伺服器。	内容化	
內送郵件 - POP.	3(<u>1</u>):	pop3.cc.ncu.ed	u.tw	設成預設値(D)	
外寄郵件 - SMI	TP(U):	smtp.cc.ncu.ed	u.tw	匯入①	
內送郵件伺服器			外安部件伺服器		2
帳戶名稱(C):		tester	And shirt because		
密碼(P):		***	登入資訊		
□ 使用安全密码	瑪驗證名	☑記憶密碼(資入(S)	●使用與內送郵 ●登入方式(0)	}件伺服器相同的設定(U)	
			帳戶名稱(C):	swan	
		- The state	密碼(P):	*****	
☑,我的问服器	新安5ga		□使用安全密	✓記憶密碼(型) 引碼驗證登入(3)	7/省

5.1. 進階設定1:

般	伺服器	連線	安全性進階	
司服領	器連接埠號	.碼		
外	穿郵件 - SM	TP(O):	25	使用預設値(1)
	行伤伤服器		全連線 - 551.(∩)	Contraction of the local distance of the loc
山内	差配件 - P∩	и на 22. 1937 Гу	110	
	运输(司服型	₽5-00- 1-2-00-	(1)122、飲献冬	
		um 25.7.		
可服しき	语寺 供 迦 時		GE CAM	
~2	L	×		<u>r</u>
联送	· · · · · ·			90 003
	郵件大於(图	3) 60	KB (更切割
髭送				
	在伺服器例	留郵件	備份(止)	
		5	◆ 天後的郵	郵件
ſ	一從 刪除	的郵件]	資料夾刪除後,新	就從伺服器刪除(M)

5.2. 進階設定 2:將信分割後再寄送(此方法只適用於收信者也是用 outlook express 收信)

股	伺服器	連線	安全性	進階	
服器	器連接埠號	碼 —			
外署	寄郵件 - SM	fTP(<u>O</u>):	25		使用預設值①
	這個伺服器	需要安全	全連線 - ;	SSL (Q)	
内ì	送郵件 - PC	0P3(I):	110		
	這個伺服器	需要安全	全連線 - 3	SSL(C)	
	哭竿 使'命时			_	
痴	18-9-192,0049	_	E	5 分籍	
		Y	24	5775£	
送			/ 11 m	1	
	郵件大於(<u>B)</u> 60	44	KB 便约	の割
送					
	在伺服器份	R留郵件(着份(正)		+
ſ		5	0 5	天後的郵伯	+
H	一從冊瞭	的郵件1	溶料灰刪	除後,就 征	2 信服器刪除640
		and a second sec	ere a case de ase		

5.3. 進階設定 3: 教職員有設定保留者,請酌量要將多少天前的信刪除,以免信堆在 server 中導致 信箱太大無法再收信!!(建議保留在 server 端的信不要超過 850MB)

-船	伺服器	連線	安全性	進階	1	
/m~		TE		a (17) z		
可服祝	辞 浬 按 垾 砌	(115		12.2	55	
外部	寄郵件 - SN	4TP(()):	25		使用預調	设值(U)
	這個伺服器	需要安	全連線 -	SSL (Q)		
内	送郵件-PC)P3(I):	110			
	這個伺服學	 星空重字·	全逋線 -	SSL(C)		
		0mx.x.	I AD WA	005(2)		
同服装	器等 候 逾時		1725	02.53		
短	· · · ·		長	5分鐘		
傳送						
	郵件大於(B) 60	12	KB 便t	刀割	
遮送	-					-
1	在伺服器伊	保留郵件	備份(正)			
[✓移除(R)	7	\$	天後的郵伯	+	
-	マ従 画際	的郵件1	資料夾冊	陈後,就得	2 信服器#	II除(M) /
-	- Aller Maaria	and an				

6.1. 額外話...更改 OE 的帳戶名稱

更改之前

	😪 pop3.cc.ncu.edu.tw 內容	? 🔀
網際網路帳戶	一般 伺服器 連線 安全性 進階	
全部 郵件 新聞 目 帳戶 類型 Pop3.cc.ncu.edu 郵件 (f	 郵件帳戶 論入您提供給這些伺服器的易記名稱。例如: "Work"或 "Microsoft Mail Server"。 10093 cc incured u.tw 使用者資訊 名稱(N): 安心 組織(O): 電子郵件地址(M): tester@cc.incured u.tw 回覆地址(Y): 一 接收郵件或同步處理時包含這個帳戶(I) 	
	確定 取消 要	用(4)

更改之後

<u> </u>	NCU1 內容		? 🛛
劉際網路帳戶 全部 郵件 新 帳戶 ☆NCU1	 一般 伺服器 連続 郵件帳戶 ■ 請輸入您想 "Work"或 NCUI 使用者資訊 名稱(M): 組織(Q): 電子郵件地址(M): 回覆地址(Y): 学接收郵件或同步處 	安全性 進階 出供給這些伺服器的易記名稱。 "Microsoft Mail Server"。 安心 tester@cc.ncu.edu.tw	列如:
		確定 取消	套用(A)